



SSE Retail

Zento



www.sseretail.com.mx

CARACTERÍSTICAS

ZENTO FAMILY



El Zento es una de nuestras antenas de seguridad más populares, probada y confiable de miles de puntos de venta en Europa y en todo el mundo.

El Zento es una antena de aluminio ligera pero robusta, que se adapta perfectamente al interior de su tienda y cumple su tarea de proteger sin restar estética a la tienda.

Diseñado con la máxima transparencia, minimiza la obstrucción de entrada, pero ofrece la máxima detección de etiquetas duras en entornos de tiendas desafiantes.

El Zento está disponible en **RF** con versiones TX/RX y TRX, con conexión a PC y monitoreo remoto disponible para TRXs.



SSE Retail



ZENTO FAMILY

(DATOS DE DISTANCIA ENTRE ANTENAS)



	# Producto No.	TRx mono	Escudo En el lado	Detección 4x4 etiqueta de papel (normal/max)	Detección Etiqueta dura redonda (normal/max)
L-Line (Large)					
Zento L-150 RF AFT-TRx	P0200352	sí		2/2,4m 78/94in	2,4/2,8m 78/110in
Zento L-170 RF AFT-TRx	P0200349	sí		2/2,4m 78/94in	2,4/3m 94/118in
Zento L-150 RF Tx/Rx	P0200291/*2			3/3,4m 118/134in	3,8/4,2m 150/165in
N-Line (Normal)					
Zento N-150 Light RF AFT-TRx	P0200389	sí		1,8/2,2m 70/86in	2,2/2,6m 86/102in
Zento N-150 RF Tx/Rx	P0200297/*8			2,8/3,2m 110/126in	3,6/4m 140/157in
Zento N-150 RF AFT-TRx	P0200353	sí		1,8/2,2m 70/86in	2,2/2,6m 86/102in



TAMAÑO DEL ANUNCIO

	# Product No.	Altura	Altura visible	Ancho	Ancho visible
L-Line (Large)					
Zento L-150 RF AFT-TRx	P0200352	1265mm	1246mm	450mm	434mm
Zento L-170 RF AFT-TRx	P0200349	1465mm	1446mm	450mm	434mm
Zento L-150 RF Tx/Rx	P0200291/*2	1265mm	1246mm	450mm	434mm
N-Line (Normal)					
Zento N-150 Light RF AFT-TRx	P0200389	1228mm	1208mm	350mm	334mm
Zento N-150 RF Tx/Rx	P0200297/*8	1265mm	1246mm	350mm	334mm
Zento N-150 RF AFT-TRx	P0200353	1265mm	1246mm	350mm	334mm



ZENTO L-150 RF AFT-TRX

P0200352

Información general	
Familia	Zento
Tamaño	Large
Tipo	TRx mono system

Recomendación 4x4 etiqueta de papel	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	2/2,4m	78/94in
Norm/Max En el lado*	1/1,2m	39/47in
Recomendación Etiqueta dura redonda	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	2,4/2,8m	78/110in
Norm/Max En el lado*	1,2/1,4m	47/55in
Dimensión		
Altura	1,526m	60in
Ancho	0,511m	20in
Profundidad (grosor)	0,061m	2.4in
Peso aproximado	8,9kg	19.58lbs

Requerimientos eléctricos		
PSU	18V AC	
Consumo de energía	7W	
Temperatura operativa	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Otros	
Seguridad de antena	CB, UL/cUL
Seguridad de emisiones	FCC/IC, CE
Materiales utilizados	Lado de aluminio, inserto y cuerpo de plástico

COLORES DISPONIBLES



Blanco



*La detección a distancia puede variar, depende del ambiente y tipo de etiqueta.



RMS

Por Shopguard **TRx Alternating Field**

Tx/Rx duo

SSE Retail



ZENTO L-170 RF AFT-TRX

P0200349

Información general

Familia	Zento
Tamaño	Large
Tipo	TRx mono system

Recomendación 4x4 etiqueta de papel

	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	2/2,4m	78/94in
Norm/Max En el lado*	1/1,2m	39/47in

Recomendación Etiqueta dura redonda

	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	2,4/3m	94/118in
Norm/Max En el lado*	1,2/1,5m	47/59in

Dimensión

Altura	1,726m	68in
Ancho	0,511m	20in
Profundidad (grosor)	0,061m	2.4in
Peso aproximado	12kg	26.4lbs

Requerimientos eléctricos

PSU	18V AC	
Consumo de energía	7W	
Temperatura operativa	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Otros

Seguridad de antena	CB, UL/cUL
Seguridad de emisiones	FCC/IC, CE
Materiales utilizados	Lado de aluminio, inserto y cuerpo de plástico

COLORES DISPONIBLES



Gris oscuro



*La detección a distancia puede variar, depende del ambiente y tipo de etiqueta.



RMS

Por Shopguard **TRx Alternating Field**

Tx/Rx duo

SSE Retail



ZENTO L-150 RF TX/RX

P0200291 / P0200292


Información general	
Familia	Zento
Tamaño	Large
Tipo	TRx mono system

Recomendación 4x4 etiqueta de papel	metric	imperial
Norm/Max Distancia*	3/3,4m	118/134in
Norm/Max En el lado*	1,5/1,7m	59/67in
Recomendación Etiqueta dura redonda	metric	imperial
Norm/Max Distancia*	3,8/4,2m	150/165in
Norm/Max En el lado*	1,9/2,1m	74/82in
Dimensión		
Altura	1,526m	60in
Ancho	0,511m	20in
Profundidad (grosor)	0,061m	2.4in
Peso aproximado	9,2kg	20.24lbs

Requerimientos eléctricos		
PSU	24V DC	
Consumo de energía	4W/16,5W	
Temperatura operativa	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Otros	
Seguridad de antena	CB, UL/cUL
Seguridad de emisiones	FCC/IC, CE
Materiales utilizados	lado de aluminio, inserto y cuerpo de plástico

COLORES DISPONIBLES



Blanco



*La detección a distancia puede variar, depende del ambiente y tipo de etiqueta.

Tx/Rx duo
TRx Alternating Field

SSE Retail



ZENTO N-150 LIGHT RF AFT-TRX

P0200389


Información general	
Familia	Zento
Tamaño	Normal
Tipo	TRx mono system

Recomendación 4x4 etiqueta de papel	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	1,8/2,2m	70/86in
Norm/Max En el lado*	9/1,1m	35/43in
Recomendación Etiqueta dura redonda	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	2,2/2,6m	86/102in
Norm/Max En el lado*	1,1/1,3m	43/51in
Dimensión		
Altura	1,526m	60in
Ancho	0,411m	16.2in
Profundidad (grosor)	0,061m	2.4in
Peso aproximado	9,2kg	20.24lbs

Requerimientos eléctricos		
PSU	18V AC	
Consumo de energía	7W	
Temperatura operativa	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Otros	
Seguridad de antena	CB, UL/cUL
Seguridad de emisiones	FCC/IC, CE
Materiales utilizados	Lado de aluminio, inserto y cuerpo de plástico

COLORES DISPONIBLES



Gris claro



*La detección a distancia puede variar, depende del ambiente y tipo de etiqueta.



RMS

Por Shopguard

Tx/Rx duo

TRx Alternating Field

SSE Retail



ZENTO N-150 RF TX/RX

P0200297 / P0200298

Información general

Familia	Zento
Tamaño	Normal
Tipo	Tx / Rx system

Recomendación 4x4 etiqueta de papel

	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	2,8/3,2m	110/126in
Norm/Max En el lado*	1,4/1,6m	55/63in

Recomendación Etiqueta dura redonda

	métrica	imperial
Norm/Max Distancia*	3,6/4m	140/157in
Norm/Max En el lado*	1,8/2m	70/78in

Dimensión

Altura	1,526m	60in
Ancho	0,411m	16.2in
Profundidad (grosor)	0,061m	2.4in
Peso aproximado	7,7kg	17lbs

Requerimientos eléctricos


PSU	24V DC	
Consumo de energía	4W/16,5W	
Temperatura operativa	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Otros

Seguridad de antena	CB, UL/cUL
Seguridad de emisiones	FCC/IC, CE
Materiales utilizados	lado de aluminio, inserto y cuerpo de plástico



COLORES DISPONIBLES



Blanco

*La detección a distancia puede variar, depende del ambiente y tipo de etiqueta.

Tx/Rx duo
TRx Alternating Field

SSE Retail



ZENTO N-150 RF AFT-TRX

P0200353

Información general	
Familia	Zento
Tamaño	Normal
Tipo	TRx mono system

Recomendación 4x4 etiqueta de papel	metric	imperial
Norm/Max Distancia*	1,8/2,2m	70/86in
Norm/Max En el lado*	0,9/1,1m	35/43in
Recomendación Etiqueta dura redonda	metric	imperial
Norm/Max Distancia*	2,2/2,6m	86/102in
Norm/Max En el lado*	1,1/1,3m	43/51in
Dimensión		
Altura	1,526m	60in
Ancho	0,411m	16.2in
Profundidad (grosor)	0,061m	2.4in
Peso aproximado	8kg	17.6lbs

Requerimientos eléctricos		
PSU	18V AC	
Consumo de energía	7W	
Temperatura operativa	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Otros	
Seguridad de antena	CB, UL/cUL
Seguridad de emisiones	FCC/IC, CE
Materiales utilizados	Lado de aluminio, inserto y cuerpo de plástico

COLORES DISPONIBLES



Blanco



*La detección a distancia puede variar, depende del ambiente y tipo de etiqueta.



RMS

Por Shopguard **TRx Alternating Field**

Tx/Rx duo

SSE Retail



INTEGRATED CASHIER ANTENNA

RF AFT-TRX ¡Contáctanos!

Información general	
Familia	Otro
Tipo	TRx system con escudo en un lado (en el lado de la caja)

Recomendación 4x4 paper label	métrica	imperial
Norm/Max Distance*	1,6/2m	78.74in
Norm/Max On side*	0.8/1m	39.37in
Recomendación Etiqueta dura redonda	métrica	imperial
Norm/Max	¡Hecho a la medida!	110.23in
Contáctanos para más información		
Dimensión		
Altura	1,606m	63.23in
Ancho	0,328m	12.92in
Profundidad (grosor)	0,106m	4.17in
Peso aproximado	12,2kg	26.84lbs

Requerimientos eléctricos		
PSU	18V AC	
Consumo de energía	7W	
Temperatura operativa	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Otros	
Seguridad de antena	CB, UL/cUL
Seguridad de emisiones	FCC/IC, CE
Materiales utilizados	marco de acero, cuerpo de plástico

*La detección a distancia puede variar, depende del ambiente y tipo de etiqueta.



RMS
Por Shopguard



Tx/Rx duo
TRx Alternating Field

SSE Retail





Contacto

Tel. Oficina: 442 161 0631 Ext. 180

Cel: 55 6543 1767

Laura Pinto

Cel. 55 6543 1767

laura.pinto@sseretail.com.mx

www.sseretail.com.mx

Sendero de Granada 2, Milenio 3ra Sección,
Oficina 22, 76060 Santiago de Querétaro, Querétaro
México

Soluciones de Seguridad Electrónica para el Retail
en Latam S.A. de C.V.

SSE Retail